



Motobomba autocebante 1.5" aluminio.



MODELO

AC1.5AG53-4T

CARACTERISTICA ESPECIAL

Alta eficiencia hidráulica. Más ligera y portátil que una de hierro

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



MOTOR

Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	4 Tiempos
Marca del motor	Thunder
Potencia del Motor	2.00 HP
Desplazamiento	53 CC
RPM del Motor	6000 RPM
Encendido	Arranque manual
Capacidad del Tanque de Combustible	1.5 lts
Aceite Recomendado	SAE-30 (Vendido por separado código AMG-SAE30-L)
Capacidad de aceite	0.25

USOS

Ideales para riego agrícola, desagüe de inundaciones, trasvase de agua.

BENEFICIOS

"Más ligera y portátil.
No necesita valvula de pie.
Agua limpia.
De bajo mantenimiento."


BOMBA

Tipo de Bomba	Autocebante
Flujo Optimo	100.00 LPM
Altura Optima	17.00 m
Diametro de succion	1.50 pulg
Diametro de descarga	1.50 pulg
Tipo de impulsor	Abierto
Material del cuerpo	Aluminio
Material del impulsor	Fundicion de hierro gris
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y buna-N
Temperatura Maxima del Agua	40 ° C





Motobomba autocebante 1.5" aluminio.



MODELO

AC1.5AG53-4T

CARACTERISTICA ESPECIAL

Alta eficiencia hidráulica. Más ligera y portátil que una de hierro

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones	44.00 X 29.00 X 45.00 cm
Garantía	6 meses
Peso neto	14.00 kg

USOS

Ideales para riego agrícola, desagüe de inundaciones, trasvase de agua.

BENEFICIOS

"Más ligera y portátil.
No necesita valvula de pie.
Agua limpia.
De bajo mantenimiento."

