Motobomba autocebante 2" de hierro gris.





N	MOTOR
Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	4 Tiempos
Marca del motor	Briggs & Stratton
Potencia del Motor	6.50 HP
Desplazamiento	208 CC
RPM del Motor	3450 RPM
Encendido	Arranque manual
Capacidad del Tanque de Combustible	3.6 lts
Aceite Recomendado	SAE-30 (Vendido por separado código AMG-SAE30-L)
Sensor de bajo nivel de aceite	Si
Capacidad de aceite	0.59 L

BOM	MBA
Tipo de Bomba	Autocebante
Flujo Optimo	450.00 LPM
Altura Optima	15.00 m
Diametro de succion	2.00 pulg
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Abierto
Material del cuerpo	Fundicion de hierro gris
Material del impulsor	Fundicion de hierro gris
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y buna-N
Temperatura Maxima del Agua	40 ° C
Incluye	Coladera

MODELO

AC2MG0650BS

CARACTERISTICA ESPECIAL

Alta eficiencia hidráulica. Resistente por sus materiales de hierro gris.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Ideales para riego agrícola, desag?e de inundaciones, trasvaso de agua, achicar en fosas o construcciones.


BENEFICIOS

Para agua sucia No necesita valvula de pie De bajo mantenimiento. Durable por su material de hierro fundido.



Motobomba autocebante 2" de hierro gris.





INFORMACION ADICIONAL	
Dimensiones	52.00 X 52.00 X 46.00 cm
Garantia	6 meses
Peso neto	35.00 kg

MODELO

AC2MG0650BS

CARACTERISTICA ESPECIAL

Alta eficiencia hidráulica. Resistente por sus materiales de hierro gris.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Ideales para riego agrícola, desag?e de inundaciones, trasvaso de agua, achicar en fosas o construcciones.

BENEFICIOS

Para agua sucia No necesita valvula de pie De bajo mantenimiento. Durable por su material de hierro fundido.

