



## Soldadora Multiprocesos MMA, TIG y MIG pulsado Industrial 250A 220V 3F



### MODELO

SD250A220HD

### CARACTERISTICA ESPECIAL

Alimentación, alimentador 4 rodillos Sinérgica del alambre Soldado con y sin Gas

### MARCA

EVANS

### CATEGORIA

Construcción



### SOLDADURA

Máxima corriente de soldado	250 A
Ciclo con 0.035 pulgadas de rollo	75% ciclos
Ciclo con 0.045 pulgadas de rollo	60% ciclos
Corriente de soldado 100% ciclo de trabajo	100% A
Corriente de soldado 60% ciclo de trabajo	100% A
Corriente de soldado 35% ciclo de trabajo	250 A
Rango de voltaje/Voltaje CD	15-26.5 V
Rango de amperaje/Capacidad CD	50-250 A
Protección normal	IP21S
Alimentación	3F 220 V
Voltaje de entrada	220 V
Fases de entrada	Trifásica
Consumo de amperaje/ Consumo máximo	22 A
Espesor mínimo de material a soldar	Lámina Cal 22 Calibre
Espesor máximo de material a soldar	Placa 1 Calibre
Máximo electrodo 6013	5/32
Máximo electrodo 7018	5/32
Microalambre	0.030"-0.045
Intershield	0.045
Cable electrodo	Si
Soldar TIG (con argón)	Si
Requiere suministro de	
Portabilidad	Llantas para movilidad

### USOS

Ideal para su uso en la industria metalmeccanica. Especial para hacer estructuras de edificios. 60% de ciclo de trabajo al 100% de la corriente.

### BENEFICIOS

Cuenta con Base para tanque de Gas. Antorcha profesional de 3 m de longitud. Función 2T y 4T. Control de soldado por Microcontrolador. Alimentador Sinérgico de Alambre.





Soldadora Multiprocesos MMA, TIG y MIG  
pulsado Industrial 250A 220V 3F



#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones	87.50 X 42.00 X 80.70 cm
Incluye	Antorcha, cable de tierra, portaelectrodo
Garantía del ensamble	24 meses
Peso neto	53.00 kg

#### MODELO

SD250A220HD

#### CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Alimentación, alimentador 4 rodillos Sinérgica del alambre Soldado con y sin Gas

#### MARCA

EVANS

#### CATEGORÍA

Construcción



#### USOS

Ideal para su uso en la industria metalmeccánica. Especial para hacer estructuras de edificios. 60% de ciclo de trabajo al 100% de la corriente.

#### BENEFICIOS

Cuenta con Base para tanque de Gas. Antorcha profesional de 3 m de longitud. Función 2T y 4T. Control de soldado por Microcontrolador. Alimentador Sinérgico de Alambre.

