

# FICHA TÉCNICA SBO

## Bomba Pozo Profundo / SERIE 4FG

### Aquex<sup>®</sup>

Las bombas sumergibles para pozo profundo ARENKA serie 4FG, están fabricadas en acero inoxidable AISI 304, para pozos de 4", diseñadas para entregar caudales que van desde los 15 GPM hasta los 50 GPM y cargas de hasta 270 ft, son ideales para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y agrícolas.

**ARENKA**



### ESPECIFICACIONES:

<b>Cuerpo de la Bomba:</b>	Acero Inoxidable AISI 304
<b>Succión y Descarga:</b>	Bronce
<b>Malla Coladora:</b>	Acero Inoxidable 304
<b>Difusor:</b>	Policarbonato
<b>Impulsor:</b>	Poliacetal
<b>Eje:</b>	Acero Inoxidable 304
<b>Motor:</b>	Acero Inoxidable 304 lleno de aceite
<b>Eje del Motor:</b>	Acero Inoxidable 304
<b>Sello Mecánico:</b>	Carbón-Cerámica
<b>Diámetros de descarga:</b>	1 ¼" 1 ½" y 2"
<b>Máx. Temp del Líquido:</b>	35°C
<b>Máx. Capacidad de Inmersión:</b>	120 metros
<b>Válvula Check:</b>	ABS
<b>Caja de control:</b>	Capacitor de Arranque (sólo bombas monofásicas) y Protección contra corto circuito y sobre corriente.



Dimensiones	Modelo	Etapas	GPM	HP	Voltaje	Amperes	Capacitor	Descarga
	4FG51-15	5	15	½	127V / 1F / 60Hz	6.6 A	30 µF	1-¼"
	4FG101-25					11 A	40 µF	1-½"
	4FG102-25	6	25	1	220V / 1F / 60Hz	5.4 A	30 µF	2"
	4FG151-30				127V / 1F / 60Hz	17.8 A	45 µF	
	4FG152-30	220V / 1F / 60Hz	8.2 A	65 µF	7.8 A	/		
	4FG2021-40	7	40				2	220V / 1F / 60Hz
	4FG2023-40			220V / 3F / 60Hz				
	4FG3023-50	8	50	3	220V / 3F / 60Hz	10.3 A		



# FICHA TÉCNICA SBO

Bomba Pozo Profundo / SERIE 4FG

## ARENKA

