

Tanques Metálicos de Diafragma Challenger



Los Tanques precargados Challenger[®] con tecnología de diafragma CAD2, están contruidos en acero sólido calibre 16

Diseñado con las necesidades del cliente en mente. El tanque Challenger cuenta con la famosa tecnología patentada de Flexcon. DAC-2 Diafragma de Acción Controlada. La parte inferior de la cámara del tanque challenger está equipada con nuestra nueva línea antimicrobiana. Así de simple usted obtendrá mayor separación del agua y aire, duración y un desempeño inigualable a un precio imposible de vencer.



Características:

- Acabado:** Pintura de Uretano
- Conexión:** Rosca NPT de acero
- Temp. Máx de Operación :** 60 °C
- Precarga de Fábrica:** 38 psi
- Máx. Presión de Operación:** 125 psi

Accesorio

PSS-2 - Soporte universal para jets en Tanques Challenger

Modelo	Volumen del tanque Gal / Lt	Entrega Volumetrica Gal / Lt			Conexión	Peso kg	A cm	B cm
		20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi				
PC-44	14 / 60	5.6 / 21.4	4.8 / 18.1	4.1 / 15.6	1"	12.7	55.9	40.6
PC-66	20 / 80	8.1 / 30.5	6.8 / 25.8	5.9 / 22.3	1"	16.3	73.7	40.6
PC-88	26 / 100	10.5 / 39.7	8.9 / 33.6	7.7 / 29.0	1"	18.6	87.6	40.6
PC-111	32 / 120	12.9 / 48.8	10.9 / 41.3	9.4 / 35.7	1 1/4"	24.5	70.5	53.3
PC-122	33.4 / 130	13.3 / 50.3	11.3 / 42.6	9.7 / 36.8	1"	22.2	108.6	40.6
PC-144	44 / 170	17.7 / 67.1	15 / 56.8	13 / 49.1	1 1/4"	30.4	92.1	53.3
PC-211	62 / 240	25 / 94.6	21.1 / 80.0	18.3 / 69.2	1 1/4"	37.2	121.9	53.3
PC-244	81 / 310	32.6 / 123.6	27.6 / 104.5	23.9 / 90.4	1 1/4"	44.9	157.5	53.3
PC-266	85 / 325	34.3 / 129.7	29 / 109.7	25.1 / 94.9	1 1/4"	54.9	113	66
PC-366	119 / 450	48 / 181.5	40.6 / 153.6	35.1 / 132.9	1 1/4"	69.5	151.8	66

*La descarga total del tanque establecida a 2 psi por debajo de la presión de inicio.
La descarga puede verse afectada por diferentes factores incluidos la temperatura, presión y elevación.

