





Jet Centrífuga



Las bombas centrífugas autocebantes JET de DAB cuentan con una excelente capacidad de aspiración incluso si hay burbujas de aire en la succión. Poseen un cuerpo robusto construido en hierro fundido. Es adecuada para el suministro de agua en instalaciones domésticas, pequeña agricultura, jardinería y cuando es necesaria la función de auto aspiración, para líquidos limpios libres de sustancias sólidas o abrasivas, no viscosas, químicamente neutras. Sus principales materiales y características son:

- Impulsor:** Tecnopolímero
- Kit de inyección:** Tecnopolímero
- Cuerpo de la bomba:** Hierro fundido
- Eje:** Acero Inoxidable
- Sello mecánico:** Carbón-Cerámica
- Motor:** Asíncrono, cerrado y refrigerado por ventilación con protección termo amperimétrica
- Clases de aislamiento:** Clase F
- Grado de protección:** IP44
- Máx. Temp. Ambiente:** 40°C
- Máx. Presión de trabajo:** 87 psi



| Dimensiones | Modelo | JET 62M | JET 82M | JET 102M | JET 132M |
|-------------|--------|---------|---------|----------|----------|
| A | | 395 mm | 395 mm | 414 mm | 414 mm |
| B | | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 263 mm |
| C | | 193 mm | 193 mm | 203 mm | 203 mm |

| Selección | Modelo | HP | Amperaje 1F/60Hz/115-127V | Voltaje | Carga Máxima | Gasto Máximo | Succión x Descarga | Peso kg |
|-----------|----------|-----|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| | JET 62M | 0.6 | 6.6-6 | 115-127V | 136 ft | 13 GPM | 1" x 1" NPT | 10.5 |
| | JET 82M | 0.8 | 9.6-8.8 | | 152 ft | 16 GPM | | 10.7 |
| | JET 102M | 1 | 12.7-11.6 | | 174 ft | 17 GPM | | 12.5 |
| | JET 132M | 1.3 | 14-12.8 | | 161 ft | 23.5 GPM | | 13.5 |

Curva de operación de la bomba

