

Tanques Metálicos SERIE TPQ

09/10/2023



Los tanques precargados Serie TPQ de Aquex[®] son tanques de excelente desempeño y calidad, diseñados con membrana intercambiable, construidos en acero al carbón lo que le proporciona mayor robustez y durabilidad.

GARANTÍA
3
AÑOS

Características

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Cuerpo: | Acero al Carbón |
| Soporte de base: | Acero al Carbón |
| Membrana: | Membrana EPDM |
| Conexión de la red: | Brida Galvanizada |
| Máx. Temp. de Trabajo: | 99 °C |
| Precarga: | 22 psi |



| Modelo | Volumen del Tanque (Gal) | Entrega volumétrica | | | Máx. Presión de Operación | Diámetro de Conexión Brida | Refacciones | |
|---------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 20/40 psi | 30/50 psi | 40/60 psi | | | | |
| TPQH-2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 87 psi | 1" brida | N/A | |
| TPQH-6 | 6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 115 psi | | 002405M | Membrana (24 lt) |
| TPQH-13 | 13 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | | | ERM50L | Membrana (50 lt) |
| TPQH-20 | 20 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | | | ERM80L | Membrana tanque (80 lt) |
| TPQH-26 | 26 | 6.3 | 4.7 | 2.5 | | | | Membrana tanque (100 lt) |
| TPQV-6* | 6 | 1.3 | 1 | 0.7 | | | N/A | |

*Modelo en vertical

Dimensiones

| Modelo | Ancho (cm) B | Alto (cm) A | Peso (kg) |
|---------|-----------------|----------------|-----------|
| TPQH-2 | 34 | 25 | 2.2 |
| TPQH-6 | 46 | 31 | 4.4 |
| TPQH-13 | 55 | 38 | 6.88 |
| TPQH-20 | 60 | 48 | 9.35 |
| TPQH-26 | 69 | 48 | 10.65 |
| TPQV-6* | 33 | 35 | 3.3 |

*Modelo en vertical

