



AQUEX

Sistema de Ultrafiltración Plus

Especificaciones Técnicas

Temperatura: 5°C - 38°C
Presión de entrada: 14.5 - 43.5 psi
Nivel de cloro: ≤ 0.2 ppm
Agua de suministro: Red municipal
Flujo de Servicio: 0.6 GPM (2.5 lpm)



| Código | Descripción | Etapas |
|--------|---------------------------------|--------|
| 607661 | Sistema de Ultrafiltración Plus | 5 |

Refacciones

| Código | Descripción |
|--------|--|
| 607686 | Cartucho Polyspun 10", 5 Micras |
| 607687 | Cartucho de Carbón Activado GAC 10" |
| 607688 | Cartucho de Carbón Block 5 Micras CTO 10" |
| 607689 | Cartucho postfiltro en línea GAC, 2.5" x 10" |
| 607678 | Membrana Ultrafiltración |

Etapas

- 1 Filtro de Sedimentos**
Elimina partículas grandes en el agua.
- 2 Filtro de Carbón Granular**
Remueve elementos orgánicos, cloro, olor y turbidez.
- 3 Filtro de Carbón Block**
Remueve orgánicos, olor, etc.
- 4 Membrana de RO**
Remueve bacterias, metales pesados, materia disuelta y salinidad
- 5 Filtro de Carbón en línea**
Ajusta el sabor del agua tratada.

5 Etapas Sistema de Ultrafiltración Plus

Éste sistema de ultrafiltración elimina partículas muy pequeñas, tales como organismos resistentes al cloro, bacterias, virus, orgánicos, sedimentos y otros sólidos en suspensión

Incluye todo lo necesario para una fácil instalación

